

**Dohoda o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre
Vykonávanie lesníckych činností v podmienkach
LPM Ulič, š.p.**

Všeobecne záväzné podmienky predstavujú súbor predpokladov, povinností a požiadaviek kladených na dodávateľov prác, ktorých akceptovanie a dodržiavanie je prvoradou podmienkou pre získanie a vykonávanie konkrétnej zákazky na výkon prác v lesníckych činnostiach a pri zabezpečovaní prepravy dreva.

Oprávnenia a kvalifikačné predpoklady

- a) Právnická alebo fyzická osoba (ďalej dodávateľ) je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri a je držiteľom príslušných oprávnení (odbornej spôsobilosti) na vykonávanie zmluvných činností
- b) Dodávateľ je zamestnávateľom alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osôb pre zvládnutie rozsahu prác zmluvných činností
- c) Dodávateľ sa stará o odborný rast svoj a zamestnávateľských osôb
- d) Dodávateľ počas trvania kontraktu informuje príslušnú Správu lesov o zmene zamestnancov (pri činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška 46/2010 z. z. a ďalšie predpisy platné pre pracoviská a priestory Lesopolnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik, všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne dve osoby prítomné na pracovisku.

- a) Dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov
- b) Informácie a pokyny o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení predmetu zmluvy na pracovisku a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté v Zákazkovom liste.
- c) Na základe objednávateľom poskytnutých informácií a pokynov a vlastných zistení je dodávateľ povinný vypracovať „technologický protokol“ obsahujúci preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov (resp. iné osoby vykonávajúce práce v mene dodávateľa) a nimi vykonávané práce podľa predmetu zmluvy.
- d) Dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite nahlásiť túto udalosť okrem príslušne konajúcich inštitúcií /inšpektorát práce, polícia, HaZZ, lekárska záchraná služba, .../ vedúcemu zamestnancovi správy lesov, strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa.
- e) Dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdoľávanie požiaru, v prípade jeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť na telefónnom čísle 150 alebo 112 a následne vedúcemu zamestnancovi správy lesov prípadne jeho zástupcovi.

- f) Dodávateľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š.p.
- g) Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty a značené turistické chodníky) prechádzajúcich pracoviskom značkami podľa druhu vykonávanej práce. Značka musí mať primeranú veľkosť (na ceste – najmenší rozmer 30 cm, na značenom turistickom chodníku – najmenší rozmer 20 cm). Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používať vždy konkrétne značky!



Nepovolaným vstup
Zakázaný

(spolu so značkou č.2, 3
alebo 4 a príslušnou
dodatkovou tabuľou)



Nebezpečenstvo škodlivej
alebo dráždivej látky



Iné nebezpečenstvo



Nebezpečenstvo pádu
alebo pohybu
zaveseného bremena

Dodatkové tabule

**POZOR ŤAŽBA
DREVA**

**POZOR ŤAŽBA
A PRIBLIŽOVANIE
DREVA**

**POZOR APLIKÁCIA
CHEMICKEJ LÁTKY**

- h) Dodávateľ je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov)

všeobecne platný signál – **STOJ!** (platný vo všetkých priestoroch objednávateľa)



STOP/PRERUŠENIE/KONIEC POHYBU - pravé rameno smeruje hore, dlaň je obrátená dopredu

Požiarňa ochrana

- a) Školenie dodávateľa prác a jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§4, písm. e/zák. 314/01 Z. z.) zabezpečuje objednávateľ technikom požiarnej ochrany o čom vyhotoví záznam.

- b) Dodávateľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestery, traktory, iné vozidlá a stoje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min. 5kg.
- c) Narábať s otvoreným ohňom je možné len na miestach na to určených, toto neplatí pri spaľovaní zvyškov po ťažbe, kde platí osobitný postup.
- d) Postup pre spaľovanie zvyškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom.

Výkon činností

- a) Dodávateľ môže začať výkon činnosti až po zavedení na pracovisko a vystavení Zákazkového listu objednávateľom.
- b) Zákazkový list stanovuje špecifiká konkrétnych pracovísk
- c) Termíny vykonávania jednotlivých prác a ich rovnomerné plnenie stanovuje objednávateľ

Výrobné prostriedky

- a) Dodávateľ je výlučným vlastníkom výrobného prostriedku pre vykonanie rozsahu prác v zmysle stanovených technológií alebo vie preukázať dostatočné zmluvné zabezpečenie v prípade koní.
- b) Dodávateľ udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez viditeľného úniku pohonných hmôt a mazadiel.
- c) Mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je vapex) a to prostriedky pre približovanie vrátane harvesterov min. 5l a prostriedky pre odvoz dreva min. 10l. Ostatné prostriedky pri množstve pohonných hmôt a mazacích náplní do 100l = 5l a pri množstve nad 100l = 10l absorbentu. Množstvo náplní sa rovná kapacite palivovej nádrže, mazacieho a hydraulického systému.
- d) V JMP sa používajú ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.)
- e) Ak výrobca mechanizačného prostriedku pripúšťa použitie ekologických palív a mazív je ich použitie povinné.

Ťažba dreva

- a) Ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu
- b) Dodržať smerovú stínku (ak je požadovaná)
- c) Zabezpečiť proti rozštípeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spíľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákami okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača
(Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizácií, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeňa)
- d) Uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny
- e) Na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná, kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka

- f) Zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu
- g) Pri poškodení oplôtku vykonať provizórnu opravu najneskôr do konca pracovnej doby a ohlásiť ho objednávateľovi
- h) Vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odvoznom mieste (dĺžka výrezov 6m a menej s presnosťou na dm; dĺžka surových kmeňov a výrezov nad 6m s presnosťou na 0,5m zaokrúhlené nadol, povinná nadmiera sa do dĺžky nezapočítava. Stredná hrúbka výrezov a surových kmeňov 20cm a viac sa meria dvomi na seba kolmými meraniami a priemer sa zaokrúhľuje na celé cm nadol. Drevná hmota do 20cm sa meria jedenkrát a zaokrúhľuje sa na celé centimetre nadol a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa resp. výrezu.

Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

- a) Minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)
- b) Ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungicídne prípravky zabezpečí pre dodávateľa príslušná správa lesov vo vlastnej réžii.
- c) Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:
 - cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa
 - zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10% z počtu
 - hraničné stromy dopravných dráh – do 20% z počtu
 Hodnoty prípustnosti poškodenia prirodzeného zmladenia:
 - na vopred určených trasách približovania sa pripúšťa 100%
 - na ostatnej ploche – určené v „Zákazkovom liste“
- d) Prerušit prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podložia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými (floatačnými) pneumatikami
- e) Pokryť dopravné trasy približovanie dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají (viac ako 30cm)
- f) Pri vzniku koľají hlbokých 30cm zahrnúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.) V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí.
- g) Vykonať poťažbovú úpravu pracovísk a to najmä:
 - denne, po skončení pracovnej smeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov
 - denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5m na obidve strany) od ťažbových zbytkov
 - denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odvieť zrážkové vody
 - denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou približovaním
 - stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátanie do pôvodného stavu)
 - vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15cm vytlačenou zeminou alebo ťažbovými zvyškami
 - zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu

Manipulácia s ropnými produktmi

- a) pri manipulácií s ropnými produktmi vykonávať primerané opatrenia na zamedzenie úniku týchto látok do prostredia. Pri úniku ropných látok okamžite vykonať asanačné opatrenia a udalosť ohlásiť objednávateľovi.
- b) Odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov. Motorovú časť a nádrže na pohonné hmoty zabezpečiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami),
- c) Skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia primeraných technických pomôcok (záchytné vane), vo vzdialenosti minimálne 25m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- d) Tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMP vo vzdialenosti minimálne 25m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- e) Neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit) a s použitím absorbentom nakladať v zmysle predpisov o nakladaní s odpadmi.

Aplikácia chemických látok a nakladanie s odpadmi

- a) Manipulovať s chemickým prípravkom v súlade s kartou bezpečnostných údajov poskytnutou správou lesov
- b) Nepoužívať chemické látky jedovaté pre ryby a vodné živočíchy (podľa údajov v poskytnutej karte bezpečnostných údajov) a nemanipulovať s nimi vo vzdialenosti menšej ako 25m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničiek a prameňov
- c) Dodávateľ musí mať schválený prevádzkový poriadok pre aplikáciu chemických látok regionálnym úradom verejného zdravotníctva
- d) Obaly od použitých chemických látok sa odovzdávajú na príslušnej Správe lesov
- e) Odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutých pri vykonávaní činností

Dôležité telefónne čísla

Hasiči	150
Lekárska záchraná služba	155
Polícia	158
Integrovaný záchranný systém	112
Vedúci Správy lesov	
Technik ŤČ	

Záverečné ustanovenia

- a) Požiadavky a podmienky uvedené v týchto všeobecne záväzných podmienkach môžu byť spresnené alebo upravené v Zákazkovom liste
- b) Podpísanie Dohody o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností sú podmienkou pre vystavenie objednávky na vykonanie služieb v lesníckych činnostiach
- c) Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú: 12 mesiacov od podpisu rámcovej dohody

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s všeobecne záväznými podmienkami pre vykonanie lesníckych činností na pracoviskách Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š.p.

V Uliči,

Za objednávateľa

Za dodávateľa

.....
Ing. Peter Šiška
Riaditeľ podniku

.....